



tesa[®] 4662

Información De Producto



Cinta de ducto de alta performance

Descripción del producto

tesa[®] 4662 es una cinta de ducto multi usos. El soporte es una tejido de PET/algodón de trama 27 recubierto con un adhesivo de caucho natural.

Características:

- excelente adhesión incluso en superficies rugosas y sucias
- se puede cortar con la mano
- Impermeable
- conformable
- disponible en 3 colores: gris, negro y blanco

Características

- Excellent adhesion even on rough and dusty surfaces (e.g. brickwork, timber)
- Water repellent
- Conformable
- tesa[®] duct 4662 is a self adhesive tape with typical duct features for a wide range of applications.

Aplicación

- Sellado de tuberías y conductos.
- Cierre de láminas de recubrimiento.
- Aplicación en albañilería y madera.
- Arreglo, cierre y empaque.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------|
| • Material de soporte | tejido laminado con PE | • Espesor total | 230 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor de la cinta | _NULL µm |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04662>



tesa[®] 4662

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	18 %	• Resistencia a la abrasión	medio
• Fuerza de tensión	30 N/cm	• Resistencia a la temperatura (30 min)	95 °C
• Bordes de corte rectos	bueno	• Resistencia al agua	medio
• Hand tearability	bueno	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	95 °C
• Mesh	27 threads/inch ²		

Adhesión a los valores

- Adhesión al metal 4.4 N/cm

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa[®] demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa[®] es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04662>