



tesa® 51606

Información De Producto Producto



cinta espesa de fleece de PET

Descripción del producto

tesa® 51606 es una cinta espesa de fleece de PET para encintado de cables con adhesivo de caucho natural.

Aplicación

tesa® 51608 está diseñado para proporcionar flexibilidad y amortiguación de ruidos.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Material de soporte | Fleece de Poliester | • Epesor total | 800 µm |
| • Tipo de adhesivo | basado en caucho | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---|---------|--------------------------------------|-----------------------|
| • Elongación a la ruptura | 85 % | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Fuerza de tensión | 55 N/cm | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Abrasion resistance (10mm mandrel, LV312) | Class D | • Thermal conductivity x-y-direction | 0.066 W/mK |
| • Abrasion resistance (5mm mandrel, LV312) | Class C | • Unwind force (roll width < 9mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) |
| • Noise damping (LV312) | Class D | • Unwind force (roll width > 9mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) |

Adhesión a los valores

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesión al metal | 5.5 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 51606

Información De Producto Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa[®] demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa[®] es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51606>