



Sugru by tesa® Adhesivo Moldeable

Información De Producto Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Abierto y cerrable hasta	1 STK	• Resistencia a la humedad	si
• Adhesión	High adhesion	• Resistencia a la temperatura	si
• Application temperature from	-10 °C	• Resistencia a la temperatura máx.	180 °C
• Apto para niños de 3 años	si	• Resistencia a UV	si
• Baterías incluidas	no	• Resistencia al envejecimiento (UV)	si
• Campo de aplicación	Indoor and Outdoor	• Resistencia al ozono	si
• Compostable	no	• Resistente a aceites y lubricantes	no
• Durabilidad	5+ years	• Reutilizable	no
• Impermeable	si	• Se requieren baterías	no
• Lavable	si	• Sin disolventes	si
• Material	Silicona	• Superficies adecuadas	Cartón, Alfombra, Mármol, Suelos de madera, Cristal
• Moldeable	si	• Sustancia peligrosa	no
• Remoción sin residuos	si	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Resistencia a la abrasión	si		

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>