

4863 PV3



Información De Producto

Silicone rubber coated fabric tape with outstanding "grip" properties

Descripción del producto

tesaband (Printer's Friend®) 4863 es una cinta de tela, laminada con caucho siliconado y con grabado en alto relieve, lo que garantiza un excelente agarre. Además repele una gran variedad de sustancias. El diseño del producto asegura una alta resistencia al desgaste. Es de fácil aplicación y no deja residuos al removerla, incluso después de periodos de tiempo prolongados y exposición a altas temperaturas.

Esta cinta está diseñada para recubrir rodillos de arrastre para procesar materiales embobinados tales como films, textiles, papel, etc. En muchos casos se puede aplicar una nueva capa sin tener que remover el rodillo de la máquina.

Esta cinta se utiliza especialmente en las siguientes industrias:

- *Industria de impresión gráfica
- *Industria textil
- *Manufactura de cintas autoadhesivas y otros productos autoadhesivos
- *Industrias de conversión y procesos de embobinado

Aplicación

tesa® 4863 está diseñada para recubrimiento de rodillos en una variedad de procesos de fabricación e impresión que utilizan sistemas de rodillos para procesar materiales como películas, textiles, papel y más.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|--------|
| • Material de soporte | tejido recubierto de silicona | • Espesor total | 620 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Color | gris |
| • Tipo de liner | PP | • Espesor del liner | 80 µm |

Adhesión a los valores

- Adhesión al metal 3.5 N/cm

Información adicional

- The product's shelf life is 12 months.
- 4863 PV2 - Here the only difference compared to the PV0 is the adhesion to steel of 3,2N/cm



4863

PV3

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04863>