

7055

Información De Producto



ACX^{plus} alta transparencia 1000 µm

Descripción del producto

tesa® ACX^{plus} 7055 es una cinta de acrílico transparente. Consiste en un sistema de acrílico de alto rendimiento y se caracteriza principalmente por su poder de unión, disipación de tensión y resistencia a diferentes temperaturas y a la intemperie.

Debido a la alta transparencia es especialmente adecuada para la unión de materiales transparentes y translúcidos tales como vidrio o acrílico.

El core de acrílico viscoso-elástico sólido compensa el diferente alargamiento térmico de las piezas unidas.

Características

- Transparent acrylic core tape and ideal for bonding transparent / translucent substrates

Aplicación

Pegado de materiales transparentes y translúcidos en las siguientes industrias:

- Señalización
- Paneles de vidrio

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| • Material de soporte | acrílico sólido | • Espesor total | 1000 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico puro | • Color | transparente |
| • Tipo de liner | silicone-free film | | |

Adhesión a los valores

- Adhesión al Metal (después de 3 días) 24 N/cm

Información adicional

PV 22 = PE liner de papel blanco marcado con tesa® ACX^{plus}.

PV 24 = liner de film azul.

Los valores de adherencia al vidrio no son parte de la especificación del producto.



7055

Información De Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa® demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa® es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=07055>