



tesa® Professional 4662 Cinta de Ducto



Información De Producto Producto

Cinta de ducto extra-fuerte

Descripción del producto

tesa® 4662 es una cinta adhesiva resistente y altamente adhesiva que se adapta a innumerables aplicaciones DIY. El sustrato consiste en un tejido recubierto de PE combinado con una masa adhesiva de caucho natural. Gracias a la calidad superior de tesa®, ofrece una excelente adherencia incluso en superficies rugosas y polvorientas.

Características

- Marcado de áreas de trabajo p.e. en fabricas y almacenes
- Líneas de guía para vehículos sensibles a las marcas p.e. robots de transporte
- Marcado de aparcamientos y caminos de paso en oficinas, hospitales ferias, etc...

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido laminado con PE | • Espesor total | 230 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------|-------------------|--|--------------------------|
| • Elongación a la ruptura | 15 % | • Malla | 27 count per square inch |
| • Fuerza de tensión | 30 N/cm | • Remoción sin residuos | no |
| • Adhesión | Standard adhesion | • Resistencia a la abrasión | medio |
| • Bordes de corte rectos | bueno | • Resistencia a la humedad | bueno |
| • Empañamiento | bueno | • Resistencia a la temperatura (30 min) | 95 °C |
| • Escribible | si | • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 90 °C |
| • Fácil de escribir sobre él | no | • Resistencia al agua | medio |
| • Fácil de remover | no | • Resistencia al envejecimiento (UV) | bueno |
| • Flurescencia | no | • Resistente al desgarro | si |
| • Hand tearability | bueno | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesión al metal | 4.4 N/cm |
|---------------------|----------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=04662>



tesa[®] Professional 4662

Cinta de Ducto

Información De Producto Producto

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa[®] demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa[®] es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?mp=04662>