



tesa® ACXplus 7058

Información De Producto Information



Cinta doble faz con adhesivo acrílico de alto poder adhesivo de 2000 µm

Descripción del producto

tesa® ACX^{plus} 7058 es una cinta doble faz de alta transparencia de 2000 µm de adhesivo con núcleo acrílico, es decir que se compone únicamente de adhesivo, sin soporte. El adhesivo es de acrílico transparente, se caracteriza por su alto rendimiento, alta fuerza de unión, disipación de tensión y resistencia a diferentes temperaturas y a la intemperie. Su alta transparencia la convierte en la solución ideal para uniones permanentes de materiales traslúcidos o transparentes tales como vidrio o acrílicos. Su alta transparencia la hace particularmente apropiada para aplicaciones en la industria de señalética (avisos y letreros), para la instalación de paneles decorativos de vidrio y la partición interna de vidrios modulares. El núcleo de acrílico sólido, visco-elástico compensa las diferentes elongaciones térmicas de las partes unidas.

Aplicación

Esta cinta es particularmente indicada para la adhesión de materiales transparentes y traslucidos en las siguientes industrias:

- Montaje de señalética (avisos y letreros)
- Industria de la construcción y decoración para la instalación de paneles decorativos de vidrio
- Para la partición interna de vidrios modulares y de separaciones tipo paneles de plástico transparente

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| • Material de soporte | acrílico sólido | • Espesor total | 2000 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico puro | • Color | transparente |
| • Tipo de liner | silicone-free film | | |

Adhesión a los valores

- Adhesión al Metal (después de 3 días) 27 N/cm



tesa[®] ACXplus 7058

Información De Producto Information

Descargo de responsabilidad

Los productos tesa[®] demuestran su impresionante calidad día tras día en condiciones exigentes y son regularmente sometidos a estrictos controles. Toda la información técnica y los datos arriba mencionados proporcionan nuestro mejor conocimiento en base a nuestra experiencia. Se considerarán valores medios y no serán apropiados para una especificación. Por lo tanto, tesa SE no puede dar ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, pero no limitado a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuada para una finalidad particular. El consumidor es responsable de determinar si el producto tesa[®] es apto para dicha finalidad particular y apto para el proceso de dicha aplicación. Si tiene alguna duda, nuestro personal técnico estará encantado de ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=07058>