



# tesa<sup>®</sup> 4156 PV1



## Información Producto

Cinta para Montajes de litográficos y film.

### Product Description

Cinta especialmente diseñada para enmascaramiento de films y negativos. La cinta está disponible en color rojo.

- Resistente a la luz y al envejecimiento. Fácil de quitar sin romper ni dejar residuos.
- La cinta se aplica fácilmente porque no se curva. Permanece siempre plana.
- Asegura el enmascaramiento con una perfecta definición del borde de la cinta.
- Esta cinta es adecuada para uniones de film.
- Alta transparencia para el ojo humano incluso sin la ayuda de una caja de luz. Las partes enmascaradas permanecen visibles permitiendo un posicionamiento preciso de la cinta.
- Puede ser usado con la mayor parte de los dispensadores pero se recomienda el uso de los dispensadores 6082 y 6090 para un corte limpio de la cinta.

### Características

- tesa<sup>®</sup> 4156 PV 1 is light and age resistant and is easily removed without splitting or tearing. It also does not leave adhesive residues.
- tesa<sup>®</sup> 4156 PV 1 is easily applied as the tape lies flat during positioning and is not prone to edge curling.
- tesa<sup>®</sup> 4156 PV 1 ensures secure masking with perfect edge definition
- tesa<sup>®</sup> 4156 PV 1 is highly transparent to the human eye even without the use of a light table. Parts already masked therefore remain visible thus enabling accurate positioning of the tape.
- Due to its special properties tesa<sup>®</sup> 4156 PV 1 is also suit-able for splicing of film.
- tesa<sup>®</sup> 4156 PV 1 is recommended for use with tesa<sup>®</sup> litho dispensers 6082 and 6090. Specially designed for litho work the straight-edge blade does not leave a serrated edge.

### Aplicación

Cinta especialmente diseñada para montaje de film y negativos.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Product Construction

- |                       |         |         |                  |
|-----------------------|---------|---------|------------------|
| • Material de soporte | celofan | • Color | litomontaje rojo |
| • Espesor total       | 60 µm   |         |                  |



# tesa<sup>®</sup> 4156 PV1

## Información Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04156>