



tesa® 61914

Información Producto

Cinta repulpable de doble cara.

Product Description

tesa® 61914 es una cinta repulpable de doble cara con protector. Consiste en un soporte de papel tissue y adhesivo acrílico modificado soluble en agua.

tesa® 61914 se caracteriza por:

- Buena resistencia al cortante (cizalladura).
- Muy buena adhesión en papel estucado y no estucado.
- Excelente tack.
- Excelente repulpabilidad sobre un rango alto de pH (pH3 - pH9).

Color: Azul, Incoloro.

Características

- High tack properties
- Good adhesion values on coated and uncoated papers
- Good shear strength
- Good repulpability (w/o liner) over full pH-range (pH3 –pH9)

Aplicación

tesa® 61914 es adecuada para:

- Empalmes al vuelo en la industria del papel o de la impresión.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| • Material de soporte | fibra sin tejer | • Tipo de protector | papel bi siliconizado |
| • Tipo de adhesivo | acrílico modificado | • Espesor total | 75 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|-----------|--------|-------|
| • Caducidad (envase) | 12 months | • Tack | bueno |
| • Resistencia al cortante | bueno | | |



tesa[®] 61914

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=61914>