



tesa® Professional 4394

Información Producto



Enmascarado de grandes superficies

Product Description

El film de enmascarado tesa® Easy Protect Standard 4394 ha sido desarrollado para ofrecer una excelente protección de la carrocería durante el proceso de reparación y pintado; así como una cómoda y fácil aplicación. Principales características:

- Alta resistencia al rasgado
- Fácil identificación de la parte exterior (adherencia pintura) e interior (carga electrostática)

* Excelente para secado con rayos Infrarrojos y horno hasta 110 °C

* Presentación en caja dispensadora

Características

- The excellent electrostatic charge secure a better adherence of the film to surface.
- Outstanding paint and filler adherence enable brilliant results.

Aplicación

Enmascarado y protección de la carrocería antes de trabajos pintura

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- Material de soporte film PE

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------|----|
| • Resistencia a la rotura | 7.6 N/cm | • Fácil de quitar | si |
| • Espesor de enmascarado | 10 µm | | |



tesa® Professional 4394

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04394>