



tesa® 52332

Información Producto



Cinta de montaje de clichés. Indicada para impresión flexográfica en cartoneras.

Product Description

tesa® 52332 está especialmente diseñado para montaje de clichés permanentes o en los montajes en que halla una alta exigencia en cuanto a adhesión. Este es el caso en la impresión flexográfica sobre cartón corrugado (postprint) dónde los clichés son montados sobre láminas de Mylar y almacenados verticalmente.

- tesa® 52332 es resistente al envejecimiento.
- tesa® 52332 tiene un protector estructurado para evitar la formación de burbujas de aire durante el montaje de los clichés.

Características

- The structured PP liner prevents the formation of air pockets during plate mounting.

Aplicación

tesa® 52332 está especialmente diseñado para el montaje de clichés en la industria de impresión flexográfica en cartoneras (postprint) gracias a las características ideales del adhesivo y las óptimas propiedades del soporte. Donde se requiera una alta adhesión o para el montaje permanente de clichés.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----|
| • Material de soporte | PVC blando | • Tipo de protector | PP |
| • Tipo de adhesivo | acrílico modificado | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 300 |
|------------------------|-----|



tesa[®] 52332

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52332>