



# tesa<sup>®</sup> 53123

## tesa<sup>®</sup> Cinta de Enmascarado

### Información Producto

Cinta de enmascarado de uso general

### Product Description

tesa<sup>®</sup> 53123 tiene una excelente adhesión a una variedad de superficies en un amplio rango de aplicaciones. Cuenta con un sistema adhesivo de resina de caucho curada proveedora de alta flexibilidad así como remoción fácil y sin dejar residuos.

### Aplicación

- Amarres ligeros
- Empaque y cerrado
- Enmascarado no crítico

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Product Construction

- |                       |                  |                 |        |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado    | • Espesor total | 125 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho sintético |                 |        |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |     |                         |    |
|---------------------------|-----|-------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 7 % | • Se requieren baterías | no |
| • Baterías incluidas      | no  |                         |    |

### Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.6 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 53123

## tesa<sup>®</sup> Cinta de Enmascarado

Información Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=53123>