



# tesa<sup>®</sup> 53900

## Información Producto

### Cinta de Hoja de Aluminio

#### Product Description

tesa<sup>®</sup> 53900 combina una hoja flexible de aluminio con un sistema agresivo de caucho y liner de papel. La cinta ofrece flexibilidad y fuerza adhesiva para conformarse a la mayoría de superficies irregulares.

Color disponible: Plata

#### Aplicación

- FSK
- Barrera de vapor
- Sellado
- Juntas de ductos

#### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

#### Product Construction

• Material de soporte	film aluminizado	• Color del protector	blanco
• Tipo de adhesivo	basado en caucho	• Espesor de la cinta	_NULL µm
• Tipo de protector	papel	• Espesor del protector	64 µm
• Espesor total	85 µm		

#### Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	10 %	• Hand tearability	si
• Resistencia a la rotura	34 N/cm	• Liner release force	4 cN/cm



# tesa® 53900

## Información Producto

### Adhesión a los valores

- |                                     |          |                                |          |
|-------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| • Adhesión sobre Aluminio (inicial) | 7.8 N/cm | • Adhesión sobre PS (inicial)  | 7.7 N/cm |
| • Adhesion to Backing               | 6.5 N/cm | • Adhesión sobre PVC (inicial) | 7.1 N/cm |
| • Adhesión sobre cristal (inicial)  | 7.7 N/cm | • Adhesión sobre acero         | 7.7 N/cm |
| • Adhesión sobre PE (inicial)       | 5.9 N/cm |                                |          |

### Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=53900>