



4863 PV3



Información Producto

Cinta de caucho

Product Description

tesa® 4863 es un soporte textil tratado con un recubrimiento de silicona de caucho. Esta superficie rugosa es altamente resistente a sustancias "pegajosas" y proporciona un efecto de agarre y antideslizamiento. Estas propiedades se ven maximizadas por el acabado rugoso de la superficie.

Aplicación

Cinta recomendada para recubrimiento de rodillos. En algunos casos se puede aplicar sobre el rodillo sin necesidad de retirarlo de la máquina.

Industrias tipo:

- Impresión.
- Téxtil.
- Fabricante de etiquetas.
- Manipuladores de bobinas.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------|
| • Material de soporte | tejido recubierto de silicona | • Espesor total | 620 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Color | gris |
| • Tipo de protector | PP | • Espesor del protector | 80 µm |

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 3.5 N/cm

Información adicional

El producto tiene una caducidad de 12 meses.

La versión PV2 comparada con la PV0 tiene a adhesión al acero de 3,2 N/cm.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04863>



4863

PV3

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04863>