



tesa® 52916

Información Producto



Cinta de montaje de clichés sobre camisas compresibles.

Product Description

tesa® 52916 es una cinta de doble cara con adhesivo diferencial a ambos lados. Está especialmente diseñada para el montaje de clichés fotopolímeros de 1.14mm [0.045"] o 1.70mm [0.067"] en camisas compresibles.

La alta adhesión en la cara abierta asegura la unión cuando se aplica directamente sobre la camisa compresible.

La adhesión sobre el cliché garantiza que se puede reposicionar durante el montaje y se puede desmontar fácilmente. El cliché queda fijado firmemente durante la impresión.

Debido a su mínimo espesor, el soporte de poliéster proporciona una base ideal tanto para el cliché como para la camisa. Esto permite a la camisa comprimirse y recuperarse durante la impresión sin afectar a la calidad de la impresión.

Características

- While the sleeve side adhesive ensures a secure bond to the sleeve, the plate side adhesive is especially tailored for a strong bond to photopolymer plates, while at the same time allowing for easy repositioning and removal of the plate.
- All of our products for plate mounting on compressible sleeves feature very thin film backings to not interfere with the compressible characteristics of the sleeve.

Aplicación

tesa® 52916 está especialmente diseñado para montaje de fotopolímeros (1.14mm [0.045"] o 1.70mm [0.067"]) en camisas compresibles.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------|----------|
| • Material de soporte | PET film | • Tipo de protector | glassine |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 100 |
|------------------------|-----|



tesa[®] 52916

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52916>