



# 72728 Secure-X



## Información Producto

Cinta de montaje de espuma: Diseño CLÁSICO del producto

### Product Description

Cinta de espuma de doble cara

#### Propiedades de la espuma

- Baja tolerancia del grosor
- Características de recuperación constante y duradera

#### Propiedades adhesivas

- Características de baja adherencia de la superficie
- Excelente fijación de la placa
- Desmontaje adecuado de la placa
- Excelente fijación de la cinta en el lado de la camisa

#### Otra propiedad

- Protector de PP estructurado para evitar la formación de burbujas de aire al montar la placa

### Características

- Foam properties: Low thickness tolerance. Long lasting, constant recovery characteristics.
- Adhesive properties: Low tack surface characteristics. Excellent plate bonding. Sufficient plate demounting. Excellent tape bonding towards sleeve side.
- Additional property: Structured PP-liner to prevent formation of air pockets when the plate is mounted.

### Aplicación

Montaje de placas de impresión flexográfica de 1,14 mm (0,045") y 1,70 mm (0,067") en cilindros de acero, aluminio, poliuretano y glassine

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Product Construction

- |                       |                                |                     |        |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|--------|
| • Material de soporte | Espuma PE con un film laminado | • Tipo de protector | PP     |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico modificado            | • Espesor total     | 550 µm |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=72728>



# 72728

## Secure-X

### Información Producto

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- Categoría de espesor 500
- Color del logotipo verde
- Dureza duro

### Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=72728>