



# tesa® 64613

## Información Producto



Cinta de ductos

### Product Description

tesa® 64613 es una cinta de alta resistencia al despegue y al corte, tiene corte manual y se adhiere a distintas superficies!

### Aplicación

- Sellado de ductos
- Amarre de films de protección
- Sellar bolsas de basura
- Fijar, cerrar, empaque y mucho más!

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Product Construction

- |                       |                        |                       |          |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------|
| • Material de soporte | tejido laminado con PE | • Espesor total       | 190 µm   |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural         | • Espesor de la cinta | _NULL µm |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |   |                          |
|---------------------------|---------|---|--------------------------|
| • Elongación a la ruptura | 16 %    | • Malla                                 | 27 count per square inch |
| • Resistencia a la rotura | 39 N/cm | • Resistencia a la temperatura (30 min) | 93 °C                    |
| • Hand tearability        | bueno   | • Water resistance                      | medio                    |
| • Línea nítidas de corte  | bueno   |   |                          |

### Adhesión a los valores

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| • Adhesión sobre acero | 4.95 N/cm |
|------------------------|-----------|



# tesa<sup>®</sup> 64613

## Información Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=64613>