



tesa® 4224 PV10



Información Producto

Cinta de Polipropileno Tensilizado de Uso General

Product Description

tesa® 4224 es una cinta para sujeciones de polipropileno tensilizado con adhesivo de caucho natural, especialmente diseñada para la industria alimenticia y farmacológica. tesa® 4224 tiene alta resistencia a la tracción y baja elongación al mismo tiempo. El producto cuenta con apariencia limpia, es altamente resistente a bajas temperaturas, así mismo ideal para empaques de comida congelada-

Características

- Lightweight bundling applications
- Palletizing
- Reinforcing and unitizing

Aplicación

Aplicaciones incluyen cerrado de cajas de cartón, armado de pallets, sujeciones, refuerzos y unificaciones.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | MOPP | • Espesor total | 79 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Color | blanco |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 35 % | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Resistencia a la rotura | 180 N/cm | • Sin decoloración | si |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 6 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa[®] 4224 PV10

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04224>