



# tesa<sup>®</sup> 4134 Solar

## Información Producto

Cinta de PP/acrílico transparente

### Product Description

tesa<sup>®</sup> 4134 Solar se basa en un soporte de PP con un adhesivo acrílico a base de agua.

tesa<sup>®</sup> 4134 Solar tiene las siguientes características:

- Especialmente transparente y clara
- Alta adherencia
- Excelente resistencia al paso del tiempo
- Fácil dosificación sin formación de rizos
- Sin ácidos ni solventes
- Lámina de PP compatible con el medioambiente

### Características

- Especially transparent and clear
- High adhesion
- Excellent aging resistance
- Easy dispensing without curling
- Acid and solvent free
- Environmentally compatible PP-foil

### Aplicación

tesa<sup>®</sup> 4134 Solar mantiene las celdas en su lugar durante el proceso de laminación.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Product Construction

- |                       |          |                 |       |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | BOPP     | • Espesor total | 50 µm |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico |                 |       |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                         |    |
|---------------------------|---------|-------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 90 %    | • Aplicación automática | si |
| • Resistencia a la rotura | 27 N/cm | • Aplicación manual     | si |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04134>



# tesa<sup>®</sup> 4134 Solar

## Información Producto

### Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 3.5 N/cm

### Información adicional

Resistencia a altas temperaturas hasta 150 ° C (corto plazo)

## Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04134>