



tesa® 52918

Información Producto



Montaje de placas delgadas de fotopolímeros en camisas comprimibles

Product Description

tesa® 52918 está especialmente diseñada para montar placas delgadas de fotopolímeros (p. ej., 1,14 mm / 0,045" o 1,70 mm / 0,067") en camisas comprimibles en la impresión flexográfica.

Es una cinta de doble cara con niveles de adhesión diferenciados en sus dos caras.

Mientras el adhesivo de la cara de la camisa garantiza una adherencia segura a la camisa, el adhesivo del lado de la placa está especialmente diseñado para adherirse firmemente a las placas de fotopolímeros, y al mismo tiempo, permite un fácil reposicionamiento y retiro de la placa.

El protector especialmente desarrollado permite una aplicación fácil y sencilla de la cinta.

La resistencia de la cinta a solventes y tintas asegura que los procesos sean simples y eficaces.

Todos nuestros productos para el montaje de placas en camisas comprimibles poseen soportes con películas muy delgadas que no interfieren con las características comprimibles de la camisa.

Características

- While the sleeve side adhesive ensures a secure bond to the sleeve, the plate side adhesive is especially tailored for a strong bond to photopolymer plates, while at the same time allowing for easy repositioning and removal of the plate.
- The specially developed liner allows for smooth and easy tape application.
- Solvent and ink resistance of the tape ensure easy and efficient processes.
- All of our products for plate mounting on compressible sleeves feature very thin film backings to not interfere with the compressible characteristics of the sleeve.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52918>



tesa® 52918

Información Producto

Aplicación

Montaje de placas delgadas de fotopolímeros (p. ej., 1,14 mm / 0,045" o 1,70 mm / 0,067") en camisas comprimibles en la impresión flexográfica.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------|----------|
| • Material de soporte | PET film | • Tipo de protector | glassine |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 120 |
|------------------------|-----|

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52918>