



# tesa® 50537

## Información Producto



Fijación temporal de cubiertas

### Product Description

tesa® 50537 consiste en un respaldo de tela sintética suave (fleece) recubierto de adhesivo elastómero sintético.

### Características

- Thick and robust fleece material
- Can be fixed by sewing to all sorts of material
- Reliable adhesion to glass with traceless removal
- UV resistant for outdoor use
- Suitable for die cutting

### Aplicación

- Fijación temporal de toldo para superficie de vidrio

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Product Construction

- |                       |        |                 |        |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | fleece | • Espesor total | 170 µm |
|-----------------------|--------|-----------------|--------|

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |    |                              |       |
|---------------------------|----|------------------------------|-------|
| • Adecuado para troquelar | si | • Resistencia a los químicos | bueno |
| • Fácil de quitar         | si |                              |       |

### Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.5 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 50537

## Información Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=50537>