



tesa® Bodyguard 50530 PV3



Información De Producto Information

Cinta de protección temporal para superficies recién pintadas

Product Description

tesa Bodyguard® 50530 PV3 es la mejor solución de protección para carrocerías recién pintadas. Cuando se aplica después del proceso de pintura, tesa Bodyguard® 50530 PV3 brinda una protección confiable para superficies pintadas susceptibles a daños.

Debido a la buena resistencia a los rayos UV y perfecta compatibilidad con las pinturas, tesa Bodyguard® 50530 PV3 es la manera más confiable de proteger los vehículos durante el proceso de transporte.

Características y beneficios:

- Protección confiable
- Adherencia segura durante el transporte
- Ahorro de costos, ya que se elimina el pulido o la reparación posterior al retiro de la cinta de enmascarar
- Protección de hasta 12 meses de pintura en almacenamiento al aire libre
- Fácil de aplicar y retirar
- Fácil eliminación: tanto la película como el sistema adhesivo son ecológicos

Aplicación

- Protección de superficies pintadas durante el proceso de ensamblaje, almacenamiento y transporte

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film de poleofina | • Espesor total | 79 µm |
| • Tipo de adhesivo | EVA | | |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=50530>



tesa[®] Bodyguard 50530 PV3

Información De Producto Information

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------|-----------|
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm | • Fácil de quitar | si |
| • Adecuado para troquelar | si | • Resistencia a los químicos | muy bueno |

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=50530>