



tesa® 52664

Información Producto



Cinta de montaje de clichés. Indicada para impresión flexográfica en cartoneras.

Product Description

tesa® 52664 consiste en un respaldo de tela flexible con un sistema adhesivo de caucho. Una capa espesa de adhesivo permite un fácil montaje de placas en aplicaciones de impresión flexográfica, especialmente para corrugados. El sistema de alta adhesión con un fuerte respaldo asegura el almacenamiento vertical de placas montadas.

tesa® 52664 puede ser removida fácilmente sin dejar residuos adhesivos.

Adhesivo

- Altos valores de adherencia, aun en vertical durante periodos largos de almacén
- Alta adhesión y resistencia al despegue impidiendo levantamiento de orillas durante corridas largas en alta velocidad

Respaldo

- Respaldo de tela para resultados confiables y excelente unión.

Características

- The cloth backing provides a high degree of flexibility, facilitating easy plate mount, while the well-proven adhesive ensures a reliable yet removable bond between printing plate and carrier film.
- The product design makes this tape especially suitable for corrugated postprint plate mounting, where the tape is first applied to the printing plate, then the liner is removed and the plate is attached to the carrier film.

Aplicación

tesa® 52664 especialmente apropiado para montaje de placas para impresión en corrugados, debido a sus características de respaldo y adhesivas ideales.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------|----------|
| • Material de soporte | tejido | • Tipo de protector | glassine |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 380 |
|------------------------|-----|



tesa[®] 52664

Información Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52664>