



# tesa® 4298

## Información De Producto Information



Cinta de fleje que no mancha, tensilizada, de resistencia media

### Product Description

tesa®#4298 es una cinta de fleje de polipropileno tensilizado de resistencia media con un sistema adhesivo de hule natural. La cinta se adhiere bien tanto en superficies polares como no polares y presenta una alta resistencia a la tensión y una baja elongación. #tesa®#4298 es una cinta diseñada específicamente que es resistente a las manchas y las transferencias de adhesivos. Presenta adherencia alta y fuerte y resistencia a las tensiones del entorno. Es fácil de manipular y se puede quitar sin dejar residuos. La cinta de fleje es especialmente apta para aplicaciones de fijación y aseguramiento en la industria de los electrodomésticos.

### Aplicación

- tesa®#4298 se usa principalmente para aplicaciones de cierre, sujeción y fijación
- La cinta también puede usarse para reforzar
- La cinta de fleje se usa principalmente en las industrias de electrodomésticos, equipos de oficina y muebles
- El adhesivo de hule natural asegura una fuerte adhesión tanto en superficies polares como no polares
- La cinta puede quitarse sin dejar residuos

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Product Construction

- |                       |                |                 |        |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | MOPP           | • Espesor total | 114 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural | • Color         | azul   |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |          |                               |    |
|---------------------------|----------|-------------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 35 %     | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Resistencia a la rotura | 300 N/cm | • Sin decoloración            | si |

### Adhesión a los valores

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 5 N/cm |
|------------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4298

Información De Producto Information

## Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04298>