



# tesa<sup>®</sup> 4563 PV3



## Información Producto

Cinta de tela de caucho siliconada con propiedades sobresalientes de agarre

### Product Description

tesa<sup>®</sup> 4563 cinta con soporte textil tratado con recubrimiento de caucho silicona. Su superficie es altamente resistente a sustancias "pegajosas" sin embargo tiene un efecto antiderrapante sobre superficies lisas. Proporciona un efecto de agarre y antideslizamiento maximizado por la suavidad de su superficie.

### Aplicación

Cinta recomendada para recubrimiento de rodillos. En algunos casos se puede aplicar sobre el rodillo sin necesidad de retirarlo de la máquina.

Industrias tipo:

- Impresión.
- T xtil.
- Fabricantes de etiquetas.
- Manipuladores de bobinas.

### Informaci n T cnica: (valores promedio)

Los valores en esta secci n son considerados solamente como representativos o t picos y no deben usarse para prop sitos espec ficos.

### Product Construction

- |                       |                               |                         |             |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|
| • Material de soporte | tejido recubierto de silicona | • Espesor total         | 380 $\mu$ m |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural                | • Espesor del protector | 80 $\mu$ m  |
| • Tipo de protector   | PP                            |                         |             |

### Adhesi n a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesi n sobre acero | 4.1 N/cm |
|------------------------|----------|

### Informaci n adicional

- The product's shelf life is 12 months.
- 4563 PV2 - Here the only difference compared to the PV0 is the adhesion to steel of 3,2N/cm



# tesa<sup>®</sup> 4563 PV3

## Información Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04563>