



tesa[®] 53488 PV10



Información Producto

tesa[®] 53488US General Purpose Tear Tape

Product Description

tesa[®] 53488 is a conventional tear tape with a tensilized polypropylene backing and rubber adhesive. This adhesive system provides excellent bonding on both solid and corrugated cardboard surfaces. The mono-oriented polypropylene backing exhibits good tensile strength and low elongation. This, in combination with its high tack, prevents shrinkage or "lift off" after application and is ideal for most pull tab and tear strip applications.

Características

- solvent-free adhesive
- low elongation
- high tensile strength

Aplicación

- For use on industrial and consumer cartons and mailers.
- Good opening on: paper mailers, padded shipping envelopes, corrugated cartons and boxes
- Recommended for automated application processes

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Product Construction

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | MOPP | • Espesor total | 90 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Surtido de productos

- | | |
|--------------------|--------------|
| • Available colors | blanco, rojo |
|--------------------|--------------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|----------|--------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 35 % | • Hand tearability | no |
| • Resistencia a la rotura | 200 N/cm | • Sin disolventes | si |
| • Aplicación automática | si | | |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=53488>



tesa[®] 53488 PV10

Información Producto

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 7.5 N/cm

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=53488>