



# tesa<sup>®</sup> 53499 PV10

## Información Producto

tesa<sup>®</sup> 53499US Premium Tear Tape

### Product Description

tesa<sup>®</sup> 53499 is a premium tear tape with a tensilized polypropylene backing and rubber adhesive. This adhesive system provides excellent bonding on both solid and corrugated cardboard surfaces. The mono-oriented polypropylene backing exhibits high tensile strength and low elongation. This, in combination with its high tack, prevents shrinkage or "lift off" after application and is ideal for most pull tab and tear strip applications. tesa<sup>®</sup> 53499 also features excellent adhesion to highly recycled cardboard.

### Características

- solvent-free adhesive
- low elongation
- premium tensile strength

### Aplicación

- For use on industrial and consumer cartons and mailers
- Excellent opening on: Paper mailers, padded shipping envelopes, single and double walled corrugated cartons and boxes
- Recommended for automated application processes

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Product Construction

- |                       |                  |                 |        |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | MOPP             | • Espesor total | 180 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho sintético | • Color         | blanco |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |          |                    |    |
|---------------------------|----------|--------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 35 %     | • Hand tearability | no |
| • Resistencia a la rotura | 450 N/cm | • Sin disolventes  | si |
| • Aplicación automática   | si       |                    |    |

### Adhesión a los valores

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 9 N/cm |
|------------------------|--------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=53499>



# tesa<sup>®</sup> 53499 PV10

Información Producto

## Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=53499>