



tesa[®] 4100

Toote Teave

Üldotstarbeline pakketeip

Toote kirjeldus

tesa[®] 4100 on polüvinüülkloriidkilest ning kaetud loodusliku kautšukliimiga. Tänu kile reljeefsusele rullub sujuvalt lahti. Lisaks väldib reljeefne pind peegeldusi ribakoodi lugemisel; seetõttu on toode ideaalne siltide kaitsmiseks.

Lihtsalt lahti rullitav tesa[®] 4100 sobib ideaalselt kasutamiseks teipimisautomaatidega; kuid seda võib kasutada ka käsitsi teipimiseks. See teip ei häiri papi ümbertöötlemist, nagu kinnitavad juhtivad jäätmefirmad ja paberivabrikud. Teibile tesa[®] 4100 saab hästi ka trükkida ning see on saadaval valge, pruuni ja läbipaistvana.

Rakendused

- Teipi tesa[®] 4100 kasutatakse keskmise raskusega pappkastide käsitsi või automaatseks sulgemiseks
- Teip on lahtirullimisel vaikne ning seda on lihtne kasutada
- Reljeefne pealispind kaitseb hästi silte
- tesa[®] 4100 on saadaval valge, pruuni ja läbipaistvana

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | PVC-kile | • Kogupaksus | 65 µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|------------------------|-----|
| • Katkevenivus | 75 % | • Automaatne paigaldus | jah |
| • Tõmbetugevus | 47 N/cm | • Käsitsi paigaldus | jah |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 2.2 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4100

Toote Teave

Lisateave

tesa[®] 4100 saab kergesti trükkida. Saadaolevad värvused: valge, Havana pruun ja läbipaistev

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04100>