



tesa® 64620

Toote Teave



Kahepoolne kileteip

Toote kirjeldus

tesa® 64620 on kahepoolne isekleepuv teip, mis põhineb valgel PP-alusmaterjalil ja sünteeskautšukst liimimassi süsteemil (hotmelt). Tänu hotmeltile on tesa® 64620 lahustivaba ja tagab tugeva nakke.

tesa® 64620 on kaitstud silikoonitud paberist kaitsekilega.

Rakendused

- Vaipade kleepimiseks
- Üldotstarbeks

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	polüpropüleenkile	• Värvus	valge
• Liimi tüüp	sünteeskummi	• Kattepaberi mass	78 g/m ²
• Kattepaberi tüüp	pärgamiin	• Kattepaberi paksus	70 µm
• Kogupaksus	185 µm	• Kattepaberi värvus	pruun

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	700 %	• Staatiline nihkekindlus (70 °C)	keskmine
• Tõmbetugevus	30 N/cm	• Temperatuuritaluvus lühiajaline	80 °C
• Nake	väga hea	• Temperatuuritaluvus pikaajaline	40 °C
• Staatiline nihkekindlus (40 °C)	keskmine	• Vananemiskindlus (UV)	madal

Adhesioon

• Nakkuvus PEga (esialgne)	5 N/cm	• Nakkuvus PVCga (14 päeva pärast)	10 N/cm
• Nakkuvus PEga (14 päeva pärast)	8 N/cm	• Nakkuvus terasega (esialgne)	9.5 N/cm
• Nakkuvus PPga (esialgne)	8.5 N/cm	• Nakkuvus terasega (14 päeva pärast)	14.5 N/cm
• Nakkuvus PPga (14 päeva pärast)	12.5 N/cm	• Nakkuvus terasega (kaetud külj, esialgne)	10.5 N/cm
• Nakkuvus PVCga (esialgne)	7.5 N/cm		

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=64620>



tesa[®] 64620

Toote Teave

Lisateave

Sobib plastifikaatorita põrandakattematerjalidele

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=64620>