



tesa[®] Professional 4665

Toote Teave



Läbipaistev tekstiilteip välistingimustesse

Toote kirjeldus

tesa[®] 4665 on spetsiaalne välistingimustes kasutatav läbipaistev tekstiilteip. See koosneb 95 µm paksusest UV-kiirgusega töödeldud polüetüleenkilest ja 30-koe tihedusel kootud PET/puuvillkangast alusmaterjalist, mis on kaetud sünteetilisest kautšukist valmistatud liimainega.

tesa[®] 4665 on spetsiaalne tekstiilteip, mida kasutatakse eri valdkondades, kus on vajalik läbipaistvus ja pikaajaline stabiilsus välistingimustes.

Omadused:

- pärast kasutamist peab välistingimustes vastu vähemalt ühe aasta (kiirendatud vananemise simuleerimise andmete alusel)
- läbipaistev alusmaterjal (peaaegu) nähtamatute parandustööde jaoks
- kiiresti ja lihtsalt kasutatav
- käsitsi rebitav
- kohandub keerulise kujuga aluspinnaga
- ebameeldiva lõhnata
- küljed ei ole kleepuvad

Rakendused

- Kasvuhoonete remontimine
- Kilede jätkamine
- Kinnitamine
- Voolikute parandamine
- Välistingimustele alluvate kaupade vastupidav pakendamine
- Tihendamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | riie, ekstrudeeritud
PGga kaetud | • Kogupaksus | 215 µm |
| • Liimi tüüp | sünteeskummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------|----------|--------------------|----------|
| • Katkevenivus | 27 % | • Hõõrdumiskindlus | keskmine |
| • Tõmbetugevus | 43 N/cm | • Water resistance | keskmine |
| • Hand tearability | keskmine | | |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04665>



tesa[®] Professional 4665

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04665>