



# tesa® 4317

Toote Teave



Krepitud paberist disainiteip kasutamiseks spreivärvimisel

## Toote kirjeldus

tesa® 4317 on õhuke ja painduv maalriteip, mis on õhukesest krepitud paberist ning liimiks naturaalne kautšuk. See maalriteip sobib paljudeks rakendusteks. Sobib ka värvikambris kuivatamiseks kuni temperatuurini 80 °C. tesa® 4317 talub ka märglihvimist. Looduslikust kautšukist liim nakkub hästi paljude pindadega nagu metall, kummi, klaas ja plast. Õhuke krepitud paber on painduv ning kohanduv ja teipi on kerge käsitsi rebida. Värv ja pahtel jäävad teibi pealispinna külge hästi kinni, vältides värvi koorumist.

## Sustainable Aspects

55% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

## Funktsioonid

- tesa® 4317 is resistant to wet sanding.
- The masking tape is suitable for a wide range of general masking applications without or with subsequent oven-drying up to a temperature of 80°C.
- The fine crepe paper backing is flexible and conformable and is easy to tear by hand.
- Paints and fillers adhere well to the reverse side, preventing any kind of flaking.

## Rakendused

tesa® 4317 on painduv maalriteip, mida kasutatakse spreivärvimisel ning värvimis- ja lakkimistöodel

- See maalriteip nakkub hästi erinevate pindadega
- Teip sobib värvikambris kuivatamiseks temperatuuril kuni 80 °C \*Ideaalne lakitöödeks \*Hea paindlikkus kumeratele pindadele
- Saab kasutada värvitud metallil, kummil, klaasil ja kroomitud pindadel
- Seda teipi on lihtne eemaldada ning see on käsitsi rebitav

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                    |  |        |
|---------------------|--------------------|--|--------|
| • Põhimiku materjal | vähekrepitud paber | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 55 %   |
| • Liimi tüüp        | toorkummi          | • Kogupaksus   | 140 µm |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04317>



# tesa<sup>®</sup> 4317

Toote Teave

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                |         |                    |          |
|----------------|---------|--------------------|----------|
| • Katkevenivus | 10 %    | • Hand tearability | väga hea |
| • Tõmbetugevus | 38 N/cm | • Lihtne eemaldada | jah      |

## Väärtuste järgimine

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 3.3 N/cm |
|---------------------|----------|

## Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangle tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värsket teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04317>