



# tesa<sup>®</sup> 4378

Toote Teave

Kolm ühes lahendus suuremate pindade katmiseks autokerel

## Toote kirjeldus

tesa<sup>®</sup> 4378 Easy Cover<sup>®</sup> Auto kolm ühes lahendus suuremate pindade katmiseks autokerel remonttööde ajal. Mugav süsteem hõlmab:

1. maalriteipi tesa<sup>®</sup> 4309
2. kattepaberist äärt
3. HDPE-kattekiilet

Põhieelis seisneb üksikute koostisosade eeliste kombinatsioonis.

a) tesa<sup>®</sup> 4309 on erakordselt veniv ja elastne peenkrebitud paberist maalriteip. See sobib kasutamiseks nii vee- kui ka lahustipõhiste värvide korral ja spreivärvimisel koos sellele järgneva kuivatamisega kuivatuskambris või IR-kiirgusega temperatuuril kuni 120 °C.

b) Paberist lisaserv tagab remondikohale kõige lähemates kriitilistes kohtades värvi täieliku imendumise.

c) HDPE-kile ülesanne on kaitsta pinda aerosoolosakeste eest. Toote eritöötlus tagab parema kleepuvuse värviga. Suure staatilise elektrilaengu tõttu liibub kile autokere külge.

Üks inimene saab Easy Cover<sup>®</sup> Autoga kergesti ja kiiresti katta suured pinnad. Tesa<sup>®</sup> Easy Cover<sup>®</sup> Auto võtab ladustamisel, transportimisel ja kõrvaldamisel väga vähe ruumi.

## Rakendused

Suurte pindade katmine enne värvimistööde tegemist autoremonditöökodades

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                    |              |        |
|---------------------|--------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | vähekrebitud paber | • Kogupaksus | 170 µm |
| • Liimi tüüp        | toorkummi          |              |        |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                    |         |                               |                     |
|--------------------|---------|-------------------------------|---------------------|
| • Katkevenivus     | 12 %    | • Piiritlemise kattematerjal  | HDPE                |
| • Tõmbetugevus     | 47 N/cm | • Täiendava kaitsepaberi mass | 37 g/m <sup>2</sup> |
| • Lihtne eemaldada | jah     |                               |                     |

## Adhesioon

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 3.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04378>



# tesa<sup>®</sup> 4378

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04378>