



tesa® Professional 4613

Toote Teave



Üldotstarbeline parandusteip

Toote kirjeldus

tesa® 4613 on üldotstarbeline parandusteip. Looduslik kautšuk liimaine ja PET-kattega teip, mille koetihedus koosneb 27-st niidist. Parandusteip tesa® 4613 on painduv, käega rebitav ja iseliimuv. Sellel on palju kasutusvõimalusi nagu näiteks märgistamine, fikseerimine, tihendamine ja pakendamine. tesa® 4613 nakkub suurepäraselt ka karedate pindadega. See on hüdrofoobne ning käsitsi rebitav. Looduslikust kautšukist liim nakkub hästi paljude pindadega, nii polaarsete kui ka mittepolaarsetega, samuti on see väga kleepuv ning saavutab kiiresti lõpliku nakkejõu. Võrkaluse tõttu talub see teip kuni 30 minuti vältel temperatuuri kuni 95 °C.

Rakendused

- tesa® 4613 sobib nii toas kui ka õues kasutamiseks, isegi karedatel pindadel
- Seda ülikvaliteetset tekstiilteipi võib kasutada kattematerjalide fikseerimiseks, papi tihendamiseks või torudele veekindluse andmiseks
- Seda parandusteipi võib kasutada ka kaitsekile kinnitamiseks või torujuhtmete tihendamiseks
- Samuti saab seda kasutada parandamiseks, märgistamiseks ja pakendamiseks
- Seda teipi ei tohi kasutada värvitud pindadel

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | riie, polüetüleeniga lamineeritud | • Kogupaksus | 180 µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 18 % | • Niiskuskindlus | keskmise |
| • Tõmbetugevus | 30 N/cm | • Vananemiskindlus (UV) | keskmise |
| • Hand tearability | keskmise | | |



tesa[®] Professional 4613

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värsket teavet vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04613>