



tesa® Professional 4368

Toote Teave

Kaitsekile koos nõrgalt krepitud paberteibiga

Toote kirjeldus

Easy Cover® 4368 Universalne kombinatsioon keskkonnasäästlikust HDPE-kilest ning kergelt krepitud ja liimainega kaetud paberteibist. Toode on mõeldud suurte pindade katmiseks ühe töötoiminguga. See on vastupidav dispersioonvärvide toimele. Toodet on võimalik pärast lühiajalist kasutamist kergesti ja jälgi jätmata eemaldada. Easy Cover 4368 on edukalt läbinud katsetused, mis hõlmavad kõiki standardseid siseruumide kasutusvõimalusi. Toodet on võimalik tugevalt ja täpselt kinnitada siledatele pindadele, nagu pörandaliistud, aknalauad, akna- ja ukسلengid. Reljeefne kile väldib värvi voolamist või lekkimist kaitstavasse piirkonda. Easy Cover 4368 kasutamine tagab värvimisel kvaliteetse ja sirgete värviäärtega tulemuse.

Rakendused

Pörandaliistude, aknalaudade, ukse- ja aknalengide jms jaoks

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | vähekrepitud paber | • Kogupaksus | 140 µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|---------|------------------------------|------|
| • Katkevenivus | 10 % | • Piiritlemise kattematerjal | HDPE |
| • Tõmbetugevus | 38 N/cm | | |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 3.4 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] Professional 4368

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04368>