



tesa® Professional 4662

Toote Teave



Tugev majapidamisteip

Toote kirjeldus

tesa® 4662 on tugev toruteip. See koosneb 27-koe tihedusel kootud PET/puuvillasest tekstilmaterjalist, on kaetud looduslikust kautšukist valmistatud liimainega. duct 4662 on isekleepuv teip, mis sobib oma omaduste poolest kasutamiseks toruteibina eri valdkondades.

Omadused: suurepärase nakkuvusega ebatasaste ja tolmuste pindadega (nt müüri- ja puidutöö) veekindel kohanduv

Rakendused

- Torude ja liitekohtade hermeetiliseks ühendamiseks Ehitus- ja kaitsekilede ühendamiseks Kattekilede sulgemiseks Kasutamine müüri ja puidutöö korral Fikseerimine, sulgemine, pakendamine ja palju muud!

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | riie, polüetüleeniga
lamineeritud | • Kogupaksus | 230 µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| • Katkevenivus | 15 % | • Luminofoorne | ei |
| • Tõmbetugevus | 30 N/cm | • Niiskuskindlus | keskmine |
| • Hägusus | keskmine | • Rebenemiskindel | jah |
| • Hand tearability | keskmine | • Sirged rebestusservad | keskmine |
| • Hõõrdumiskindlus | keskmine | • Temperatuurikindlus (30 min) | 95 °C |
| • Jäägivaba eemaldus | ei | • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 90 °C |
| • Kirjutamispinna | jah | • Vananemiskindlus (UV) | keskmine |
| • Kleepumistugevus | Standardne
adhesioon | • Võrk | 27 count per square
inch |
| • Lihtne eemaldada | ei | • Water resistance | keskmine |
| • Lihtne peale kirjutada | ei | | |

Väärtuste järgimine

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 4.4 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] Professional 4662

Toote Teave

Tagastamine

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04662>