



tesa[®] 4651 Premium



Toote Teave

Kvaliteetne akrüülkattega tekstiilteip

Toote kirjeldus

tesa[®] 4651 on vastupidav, ülikvaliteetne akrüül liimainega tekstiilteip. See koosneb 145-se koetihedusega puuvillasest tekstiilist ja liimaine on looduslik kautšuk. Tekstiilteip on hästi kohandatav ning suurepärase hõõrdetugevuse ja tõmbetugevusega ning nakkub väga hästi mitme, isegi kareda pinnaga. Hea nakkuvuse ning lühikese nakkeaja tõttu jääb see kiiresti ja kindlalt kinni kohe pärast paigaldamist. Seda teipi saab käsitsi rebida, rebides jääb täpne ja sirge serv nii piki- kui põikisuunas. tesa[®] 4651 on erakordselt hõõrdumiskindel, lisaks veekindel ning talub lühiajaliselt temperatuuri kuni 130 °C, misjärel selle saab eemaldada nii, et see ei jäta jääke. Tugeval tekstiilteibil tesa[®] 4651 on palju kasutusvõimalusi eri valdkondades. Must ja sinine on saadaval ka paberlineriga hiidrullina (tesa[®] 4651 PV9).

Sustainable Aspects

- 68% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funktsioonid

- The cloth tape is conformable and features excellent abrasion resistance, high tensile strength, as well as a very high adhesiveness to multiple, even rough surfaces.
- The tape's high tack and short dwell time ensure a fast application and reliable adhesion only shortly after having been applied.
- The tape can be torn manually with precise and straight edges longitudinally and horizontally.
- Classification according FMVSS302: SE/NBR*

Rakendused

- Kaitsmine liivapritsimise või spreivärvimise ajaks, kinnikatmine jms
- Kauba, nt torude või profiilide kokkusidumine ja tugevdamine
- Juhtmete, kaablite märgistamine või värvidega kodeerimine jms
- Toruliidete, purkide ja peentorude püsitihendamiseks
- Juhtmete parandamine ja isoleerimine



tesa[®] 4651 Premium

Toote Teave

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

• Põhimiku materjal	Riie akrüülkattega	• Kogupaksus	310 µm
• Liimi tüüp	toorkummi	• Kattepaberi paksus	76 µm
• Kattepaberi tüüp	paber	• Kattepaberi värvus	kollane
• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	68 %		

Omadused / jõudlusväärtused

• Katkevenivus	13 %	• Sobiv stantslõikuseks	jah
• Tõmbetugevus	100 N/cm	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	130 °C
• Hand tearability	väga hea	• Temperatuurikindlus (30 min)	130 °C
• Hõõrdumiskindlus	väga hea	• Vörk	145 threads/inch ²
• Lihtne peale kirjutada	jah	• Water resistance	keskmine
• Sirged rebestusservad	väga hea		

Väärtuste järgimine

• Nakkuvus terasega	3.3 N/cm
---------------------	----------

Lisateave

Vastab normdokumendi LV 312-1 „Dielektriline tugevus” nõuetele.

Tagastamine

tesa[®] tooted töestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värskete teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04651>