



# tesa® EasySplice 51780 PrintLine Plus



## Toote Teave

Multifunktsionaalne jätkamisteip lendjätkamiseks

## Toote kirjeldus

tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus on kahepoolne integreeritud lendjätkamisteip, mis koosneb siledast paberalusmaterjalist ja akrüüliimist.

tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plusi eriomadused:

- väga hea nakkumine,
- äärmiselt suur nihketugevus,
- äärmiselt suur kuumustaluvus,
- parimad kleepuvuse väärtused kattekihiga ja -kihita paberi korral,
- väike jätkamispaksus,
- prinditav ja kaetav alusmaterjal,
- sujuv ja lihtne kasutamine tänu paindlikule alusmaterjalile.

Kasutusala:

- lõhestatud kaitsekile pealmise lehe kindlaks kinnitamiseks;
- liimaine koostis on kohandatud vastama kõrgetele termonõudmistele ja tagama väga head nakkumisomadused lõppeva lai ja uue lindirulli täiuslikuks ühendamiseks;
- üks paberist alusmaterjaliga lõhestatud riba uue rullpaberi sujuvaks avamiseks trükiprotsessi häirimata.

Värvus: oranž

## Rakendused

tesa® 51780 EasySplice® PrintLine Plus sobib eelkõige lendjätkamiseks rotatsioonsügavtrükimasinates

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |           |          |       |
|---------------------|-----------|----------|-------|
| • Põhimiku materjal | lehtpaber | • Värvus | oranž |
| • Kogupaksus        | 100 µm    |          |       |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                |         |                                  |           |
|----------------|---------|----------------------------------|-----------|
| • Katkevenivus | 6 %     | • Säilitusaeg (pakendis) < 25 °C | 18 months |
| • Tõmbetugevus | 30 N/cm |                                  |           |



# tesa® EasySplice 51780 PrintLine Plus

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51780>