



tesa® 50533

Toote Teave



Tugeva nakkuvusega ajutine kaitsekile värskelt värvitud pindadele

Toote kirjeldus

tesa® Edge Securing 50533 koosneb UV-kiirguse suhtes stabiliseeritud alusmaterjalist, mis on kaetud tugevalt nakuva EVA-liimainega.

- ja kasulikkus
- Värvide kaitse hoidmisel välistingimustes kuni 12 kuud
- Tugev nakkumine transportimise ajal
- Lihtne jäätmekäitlus – nii kile kui ka liimainesüsteem on keskkonnasäästlikud

Rakendused

- tesa® Edge Securing 50533 tagab tugeva nakkumise ja seda võib kasutada teipide tesa Bodyguard® kindlaks fikseerimiseks eelkõige keerulise reljeefiga kohtades, mida on vaja kaitsta tolmu ja niiskuse sissetungi eest.
- * tesa® Edge Securing 50533 sobib stantsimiseks ja teibile on võimalik trükkida, mis võimaldab kasutada seda ohutus-, suunamis- või märgistusetiketina.
- Teipi tesa® Edge Securing 50533 on samuti võimalik kasutada alusmaterjalina kaitseraudade ja ukse servade kaitsepatjade jaoks.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | polüolefiinkile | • Kogupaksus | 96 µm |
| • Liimi tüüp | EVA | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------|-----|
| • Tõmbetugevus | 21.5 N/cm | • Lihtne eemaldada | jah |
| • Kemikaalikindlus | väga hea | • Sobiv stantslõikuseks | jah |



tesa[®] 50533

Toote Teave

Lisateave

tesa[®] Edge Securing 50533 on samuti saadaval stantsitud toote lahendusena tesa[®] Edge Securing 54533 kujul.

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=50533>