



tesa® Softprint 52015 Steel Master



Toote Teave

Vahtkumm fleksoteip (keskmise tugevus) kombineeritud- ja täispinnatrükimiseks

Toote kirjeldus

tesa® 52015 Softprint Steel Master on kahepoolne vahtteip, mis on ette nähtud 1,70 mm (0,067") või 2,54 mm (0,100") paksuste fleksotrüki fotopolümeerplaatide kinnitamiseks etikettide trükkimisel.

Keskmise kõvadukombineeritud vaht teeb sellest täiusliku lahenduse kombineeritud- ja täispinnatrükk.

Vahu omadused

- Ülihästi survetugev vaht, erakordne taastusmäär tagab suurepärase trükikvaliteedi
- Püsivad taastumisomadused võimaldavad teha mahukaid ja suure kiirukombineeritud trükitöid
- Väikesed paksustolerantsid tagavad trükkimise kiire ettevalmistuse ja vähendavad jäätmete hulka

Liimi omadused

- Avatud küljel on tugev ühendus terasvõlli või hülsiga, et vältida plaadi liikumist
- Tugev ühendus plaadiga takistab serva irdumist või plaadi liikumist
- Mittesuurenev ühendusjõud lihtsustab ümberpaigutamist ning eeskätt plaadi ja teibi lahtivõtmist
- Väga sidus liimistruktuur ei jäta teibi eemaldamisel liimijääke

Lisaomadused

- Struktuurne PP-kaitsekile väldib õhumullide teket plaadi kinnitamisel
- Sinine märgistus tähistab keskmise tugevukombineeritud vahtu

Rakendused

tesa® 52015 Softprint Steel Master on 380 µm (15 mil) paksusklassiga kahepoolne vahtteip, mis on ette nähtud 1,70 mm (0,067") või 2,54 mm (0,100") paksuste fleksotrüki fotopolümeerplaatide kinnitamiseks etikettide trükkimisel.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|------------------------------|--------------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PE-vaht, kilega lamineeritud | • Kattepaberi tüüp | PP |
| • Liimi tüüp | rikastatud akrüül | • Kogupaksus | 430 µm |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|-------------|---------------|---------------|-----|
| • Kõvadus | keskmise-kõva | • Paksusklass | 380 |
| • Logo värv | sinine | | |

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=52015>



tesa[®] Softprint 52015 Steel Master

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=52015>