

51026 PV5



Toote Teave

Kulumise eest kaitsev kaabliümbris suurendatud painduvusega PET-kangast

Toote kirjeldus

tesa Sleeve® 51026 PV5 on spiraalselt kasutatav PET-kangas, mis on servades kaetud kautšukliimainega.

- * Väga kuumakindel: 150 °C / 3000 tundi
- Väga painduv
- Erakordselt kulumiskindel
- Värvus: must

Rakendused

tesa Sleeve® 51026 PV5 on välja töötatud kasutamiseks mootoriruumis, kus tagab suurepärase kaitse kulumise eest ja väga hea painduvuse.

- Tootes on ühendatud teibi hästi tuntud spiraalne kasutusviis ümbrise painduvusega.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|----------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PET-riie | • Kogupaksus | 530 µm |
| • Liimi tüüp | akrüül | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--|---------|-------------------------------|--------|
| • Hõõrdumiskindlus (10 mm torn, LV312) | Class E | • Temperature resistance max. | 150 °C |
| • Hõõrdumiskindlus (5 mm torn, LV312) | Class D | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Müra summutus (LV312) | Class B | | |

Väärtuste järgimine

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 5.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Lisateave

Standardsed laiused: 45, 59 mm

- pikkused: 10, 15 m
- Võimalikud on peaaegu kõik laiuse ja pikkuse kombinatsioonid
- südamik standardne läbimõõt: 38 mm



51026

PV5

Toote Teave

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51026>