



# tesa<sup>®</sup> 4591

Toote Teave



Üldotstarbeline rist-klaaskiudteip

## Toote kirjeldus

tesa<sup>®</sup> 4591 on üldotstarbeline kahe-suunalise klaaskiuga teip, milles klaaskiud on lamineeritud polüesterkile külge. Seda teipi kasutatakse tööstuses virnastamiseks, kaubaaluste kokkusidumiseks ning kinnitamiseks. tesa<sup>®</sup> 4591 venib vähe ning on samas hea pikisuunalise tõmbetugevusega. Sünteetilisest kautšukist liim ei sisalda lahusteid, saavutab lõpliku nakkuvuse kiiresti ning kinnitub hästi mitme pinna külge. tesa<sup>®</sup> 4591 on väga kleepuv ning saavutab kiiresti lõpliku nakkejõu. tesa<sup>®</sup> 4591 nakkub ka hästi erinevate siledade ja lainepapist pindadega ning on rebenemiskindel.

## Funktsioonid

- tesa<sup>®</sup> 4591 is tear-resistant.
- The tape also provides excellent adhesion to a variety of corrugated and solid board surfaces.
- tesa<sup>®</sup> 4591 features a very high tack and a short dwell time before reaching final adhesive power.
- tesa<sup>®</sup> 4591 combines strong longitudinal tensile strength with very low elongation.
- The synthetic rubber adhesive system ensures a secure bond to various substrates, even to non-polar surfaces like PE and PP.

## Rakendused

- tesa<sup>®</sup> 4591 on kahe-suunalise klaaskiuga teip, mida kasutatakse tööstuses erinevaks otstarbeks, sealhulgas
- Virnastamine ja kaubaaluste kokkusidumine
- Raskemate pappkastide kindlalt sulgemine
- Kindlalt sulgemine transpordi ajaks
- Kinnitamiseks
- Märgistamiseks

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                      |              |             |
|---------------------|----------------------|--------------|-------------|
| • Põhimiku materjal | klaaskiud, PET-liint | • Kogupaksus | 115 µm      |
| • Liimi tüüp        | sünteeskummi         | • Värvus     | läbipaistev |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                |     |                |          |
|----------------|-----|----------------|----------|
| • Katkevenivus | 4 % | • Tõmbetugevus | 250 N/cm |
|----------------|-----|----------------|----------|

## Väärtuste järgimine

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 9.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04591>



# tesa<sup>®</sup> 4591

Toote Teave

## Tagastamine

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värsket teavet vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04591>