



tesa[®] 51025

Toote Teave



PET-kangal põhinev käsitsi rebitav sidumisteip

Toote kirjeldus

tesa[®] 51025 PV10 on PET-kangal põhinev juhtmesidumisteip, milles kasutatakse lahustivaba kautšukliimainet.

- Põhiomadused
- Temperatuurikindlus 125 °C / 3000 tundi
- Lahustivaba liimaine
- Käsitsi rebitav
- Värvus: must

Rakendused

tesa[®] 51025 PV10 on mõeldud sidumiseks kuni temperatuurini 125 °C.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PET-riie | • Kogupaksus | 160 µm |
| • Liimi tüüp | kummipõhine | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--|---------|---|---------------------|
| • Katkevenivus | 25 % | • Lahtikerimisjõud (rulli laius > 9 mm) | 8 N/roll (30 m/min) |
| • Tõmbetugevus | 80 N/cm | • Lahtikerimisjõud (rulli laius ≤ 9 mm) | 8 N/roll (30 m/min) |
| • Dielektriline läbilöögipinge | 6300 V | • Müra summutus (LV312) | Class A |
| • Hand tearability | jah | • Temperature resistance max. | 125 °C |
| • Hõõrdumiskindlus (10 mm torn, LV312) | Class B | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Hõõrdumiskindlus (5 mm torn, LV312) | Class A | | |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 6.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Lisateave

Standardsed laiused: 9, 19, 25, 32, 38 mm

- pikkused: 25, 50 m
- Võimalikud on peaaegu kõik laiuse ja pikkuse kombinatsioonid
- Lisamõõtmel on saadaval tellimisel
- südamik standardne läbimõõt: 38 mm

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51025>



tesa[®] 51025

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51025>