



tesa® 64283

Kergesti lahtirullitav PV1



Toote Teave

Mittemääriv tõmbetugevdatud polüpropüleenist sidumisteip

Toote kirjeldus

tesa® 64283 PV1 on tõmbetugevdatud polüpropüleenist sidumisteip, mille valmistamisel on kasutatud naturaalkautšukst liimisüsteemi.

tesa® 64283 PV1 on ette nähtud kaupade kindlaks kinnitamiseks igasugust tüüpi transpordi ajaks. Toodet saab hõlpsalt eemaldada isegi väga tundlikelt aluspindadelt.

Eriliselt töödeldud alusmaterjal võimaldab lihtsat käsitlemist nii käsitsi kui ka paigalditega. Tänu heale kohandatavusele saab teipi tesa® 64283 PV1 mugavalt paigaldada 3D kujuga pindadele.

Rakendused

Eri tööstusharude toodete koosteosade sulgemine, hoidmine, turvamine ja pindade kaitsmine.

- L- ja C- kujulised tugevdused
- Seadmete ja kontoritehnika transpordi ohutuse tagamine

Kuna toodet on lihtne lahti kerida, sobib tesa® 64283 PV1 eriti hästi kasutamiseks automaatsetes paigaldites.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--|--------------|--------|
| • Põhimiku materjal | MOPP,
monoorienteeritud
polüpropüleenkile
toorkummi | • Kogupaksus | 77 µm |
| • Liimi tüüp | | • Värvus | sinine |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|----------|--------------------------|----|
| • Katkevenivus | 35 % | • Jäägivaba eemaldus | ei |
| • Tõmbetugevus | 185 N/cm | • Toonimuutused puuduvad | ei |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 4.3 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 64283

Kergesti lahtirullitav PV1

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=64283>