



tesa® 64293

Toote Teave

Madala temperatuuriga sobiv mittemääriv tõmbetugevdatud sidumisteip

Toote kirjeldus

tesa® 64293 on tõmbetugevusega polüpropüleensidumisteip, milles on kasutatud looduslikku kautšukist valmistatud liimainesüsteemi.

tesa® 64293 sobib suurepäraselt kasutamiseks madalatel temperatuuridel. Toode tagab tugeva liimühenduse erinevate pindadega ja seda on võimalik eemaldada ilma liimijäätmete või delamineerimiseta madalatel temperatuuridel kuni 5 °C.

tesa® 64293 on spetsiaalselt loodud kaupade ohutuks kinnitamiseks erinevat tüüpi transpordi käigus.

Rakendused

Sobib kasutamiseks väga erinevates tööstusharudes kauba sulgemiseks, kinnihoidmiseks, kinnitamiseks ja pindade kaitseks, näiteks seadme-, kontoriautomaatika-, mööbli-, ja metallitööstuses.

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|--|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | MOPP,
monoorienteeritud
polüpropüleenkile
toorkummi | • Kogupaksus | 72 µm |
| • Liimi tüüp | | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|----------------|----------|----------------------|-----|
| • Katkevenivus | 30 % | • Jäägivaba eemaldus | jah |
| • Tõmbetugevus | 150 N/cm | | |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|----------|
| • Nakkuvus terasega | 2.6 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 64293

Toote Teave

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=64293>