



# tesa® Softprint 72424 FE



## Toote Teave

Plaadite kinnitamise vahtteip: KLASSIKALINE tootekujundus

## Toote kirjeldus

Kahepoolne vahtteip

Vahu omadused:

- väike paksustolerants,
- pikaajalised püsivad taastumisomadused.

Liimi omadused:

- pinna madalad nakkumisomadused,
- plaadi kõige parem kleepumine,
- plaadi lihtne lahtivõtmine,
- plaadi piisav kleepumine hülsi küljega.

Lisaomadused:

- struktureeritud PP-aluskile, mis ennetab õhumullide teket plaadi ühendamisel.

## Rakendused

1,14 mm (0,45") või 1,70 mm (0,67") paksuste fleksotrüki fotopolümeerplaatide ühendamine terase/alumiiniumi/PU ja pärgamiinist silindritega.

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                                 |                    |        |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PE-vaht, kilega<br>lamineeritud | • Kattepaberi tüüp | PP     |
| • Liimi tüüp        | rikastatud akrüül               | • Kogupaksus       | 550 µm |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |             |          |               |     |
|-------------|----------|---------------|-----|
| • Kõvadus   | keskmine | • Paksusklass | 500 |
| • Logo värv | lilla    |               |     |



# tesa<sup>®</sup> Softprint 72424 FE

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=72424>