



# tesa® 60150

Toote Teave



Nakkekrunt Adhesion Promoter

## Toote kirjeldus

Nakkekrunt tesa® Adhesion Promoter võimaldab parandada tesa® ACX<sup>plus</sup>i teipide naket eri aluspindadega, sh PP/EPDM, tsink ja teras. Toodetavate lakkide ja materjalisulamite mitmekesisuse tõttu soovitame enne kasutamist katsetada nakkekrundi Adhesion Promoter toimimist.

Nakkekrunti tesa® Adhesion Promoter 60150 saab UV-kiirguse abil seirata, sest lahus sisaldab UV-pigmente.

## Rakendused

Soovitav mitmesuguste plastide, pulbervärvitud pindade, PP/EPDM-i, tsingi ja terase jaoks.

Võimaldab parandada ACX<sup>plus</sup>i teipide ühendus- ja kleepuvus.

## Omadused / jõudlusväärtused

• Laotusmäär ligikaudu	15 m <sup>2</sup> /l	• Tihedus	0.81 g/cm <sup>3</sup>
• Tahkised	7 %	• Viskoossus	15 mPa s

## Lisateave

Enne tesa® Adhesion Promoter 60150 kasutamist tuleb ühenduspind puhastada tolmust, määrdest, õlist, niiskusest ja muudest saasteainetest.

Puhastage aluspinda ebemevaba lapi ja sobivate lahustite, nt etanooli või isopropanooliga.

Seejärel katke kogu ühenduspind õhukeselt nakkekrundiga tesa® Adhesion Promoter 60150. Nakkekrundi saab peale kanda ebemevaba riide, harja, paigalduspliitsi või viltpaigaldiga.

Oodake 30 sekundit kuni 5 minutit, et lahustid auruksid.

Kaitske ettevalmistatud pinda kuni tesa® ACX<sup>plus</sup>i teibi paigaldamiseni saastumise eest.

Ühendamiseks avatud aeg on mitu tundi/päeva.

Säilib toatemperatuuril originaalpakendis 12 kuud.

Lisateavet vaadake materjalide ohutuskaartidelt (MSDS).

<http://www.tesa.com/company/safety/msds>

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60150>



# tesa<sup>®</sup> 60150

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=60150>