



tesa® 4330

Toote Teave



Väga heade omadustega paberist maalriteip kasutamiseks värvimistöödel kuni 140 °C

Toote kirjeldus

tesa® 4330 on peenkrepitud elastne niiskuskindel maalriteip, millel on suur tömbetugevus.

Sustainable Aspects

48% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funktsioonid

- tesa® 4330 is a fine crepe paper masking tape combined with a high adhesion and temperature resistant natural rubber adhesive.
- It is the ideal solution for high demanding automotive paint jobs (water- or solvent based paints) with subsequent oven-drying up to 140°C.
- The natural rubber adhesive provides high tack and high adhesion and to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
- Paint and filler systems adhere excellent to the reverse side avoiding any kind of flaking.
- The fine crepe paper backing has an excellent conformability and enables good cornering.

Rakendused

Muud kasutusvaldkonnad:

- trükkplaatide kaitsmine enne galvaanilist töötlemist
- kaablite kokkuköitmine
- pakendamine

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

Põhimiku materjal	vähekrepitud paber	• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	48 %
Liimi tüüp	toorkummi	• Kogupaksus	175 µm

Omadused / jõudlusväärtsused

Katkevenivus	12 %	• Hand tearability	väga hea
Tömbetugevus	42 N/cm	• Lihtne eemaldada	jah

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04330>



tesa® 4330

Toote Teave

Väärtuste järgimine

- Nakkuvus terasega 4.8 N/cm

Lisateave

See teip tagab terava värvääre viimistluse tänu kergelt krepitud struktuurile. Värvi ja pahtli nakkuvus teibi tagaküljega on väga hea.

tesa® 4330 saab rebimisel eemaldada jälgia jätmata.

- 4330 on saadaval ka paberkattekilega versioonis (4330 PV1) stantsimiseks / läbilöigatud kaitsekilega etikettide saamiseks.

Tagastamine

tesa® tooted tööstavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärasest kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tugined meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisiid, sealhulgas mitte mingeid tületatud garantiisiid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04330>