



# tesa® 50565

Toote Teave



Tugev 50 µm alumiiniumteip lineriga ja ilma (PV1 and PV0)

## Toote kirjeldus

tesa® 50565 koosneb 50 µm alumiiniumfooliumist, mis on kaetud akrüüllimiga. See alumiiniumist parandusteip on standardi UL 510 nõuetele vastav leegiaeglusti, aurutihe ning õli- ja happeskindel. Akrülaatliim nakkub suurepäraselt polaarsete pindadega, on niiskuskindel ning ülihea soojusjuhtivusega. Käsitsi rebitavat teipi on mugav kasutada, mistõttu see on proffide seas soositud. Seda alumiiniumteipi saab kasutada mis tahes metallpinna kaitsmiseks, katmiseks, isoleerimiseks ja parandamiseks. See sobib ideaalselt küttesüsteemide, katuste ja rennide professionaalseks parandamiseks. Alumiiniumist parandusteip on saadaval nii nakkumatu lineriga (PV1) kui ka ilma (PV0). See on vananemiskindel ning sobib nii toas kui ka õues kasutamiseks.

## Rakendused

- Sobib erinevateks otstarveteks: soojusisolatsiooni tihendamine ja ühendamine, katmine, kaitsmine, parandamine ja sulgemine
- Mehaaniliselt vastupidav ning nakkub suurepäraselt polaarsete pindadega
- Saadaval lineriga (PV1) ja ilma (PV0)
- Õli- ja happeskindel, vananemiskindel ning toimib leegiaeglustina (UL standardi järgi)
- Teip on väga hea soojusjuhtivusega

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                   |                      |          |
|---------------------|-------------------|----------------------|----------|
| • Põhimiku materjal | alumiiniumfoolium | • Kattepaberi paksus | 65 µm    |
| • Liimi tüüp        | akrüül            | • Kattepaberi värvus | valge    |
| • Kattepaberi tüüp  | paber             | • Teibi paksus       | _NULL µm |
| • Kogupaksus        | 90 µm             |                      |          |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |                               |            |                               |          |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|----------|
| • Katkevenivus                | 8 %        | • Hand tearability            | keskmine |
| • Tõmbetugevus                | 35 N/cm    | • Operation temperature from  | -40 °C   |
| • Backing appearance (visual) | reflective | • Operation temperature up to | 160 °C   |

## Adhesioon

- Nakkuvus terasega 6 N/cm

Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=50565>



# tesa<sup>®</sup> 50565

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=50565>