



tesa[®] 4120 hand

Toote Teave

Üldotstarbeline pakketeip

Toote kirjeldus

tesa[®] 4120 on pakketeip, mis on polüvinüülkloriidkilest ning looduslikust kautšukist liim. Looduslikust kautšukist liimi nakkub hästi erinevate pindadega ning eemaldatud teibist ei jää mingeid jälgi. Teip tesa[®] 4120 sobib ideaalselt käsiteipimise seadmetesse, kuid seda saab kasutada ka teipimisautomaadis. Hea nakkuvus ning lühike nakkeaeg tagavad teie kasti turvalisuse kohe pärast teibiga sulgemist. Seda teipi on mugav kasutada, see rullub lahti kergesti, ühtlaselt ja vaikselt. Teibile tesa[®] 4120 on hea trükkida ning see on saadaval valge, pruuni ja läbipaistvana.

Rakendused

- Teipi tesa[®] 4120 kasutatakse keskmise raskusega pappkastide käsitsi sulgemiseks
- Saab kasutada ka teipimisautomaadiga
- Muretult ja vaikselt lahti rullitav teip sobib ideaalselt kasutuseks erinevates tööstustes
- Hea nakkuvuse ning lühikese nakkeaaja tõttu jääb see kiiresti ja kindlalt kinni

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|-------|
| • Põhimiku materjal | PVC-kile | • Kogupaksus | 49 µm |
| • Liimi tüüp | toorkummi | | |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|------------------------|----------|------------------------------|-------------|
| • Katkevenivus | 75 % | • Käsitsi paigaldus | jah |
| • Tõmbetugevus | 43 N/cm | • Packaging Weight | Up to 25 kg |
| • Automaatne paigaldus | jah | • Silent unwinding | jah |
| • Hand tearability | väga hea | • Suitable for deep freezing | jah |

Adhesioon

- | | |
|---------------------|--------|
| • Nakkuvus terasega | 2 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 4120 hand

Toote Teave

Lisateave

Teibile tesa[®] 4120 saab kergesti trükkida. Saadaolevad värvused: valge, Havana pruun ja läbipaistev

Lahtiütlus

tesa[®] tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa[®] toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=04120>