



# tesa® Softprint 52017 Steel Master



## Toote Teave

Vahtkumm fleksoteip (pehme) kombineeritud ja rastritrukkimiseks

## Toote kirjeldus

tesa® 52017 Softprint Steel Master on kahepoolne vahtteip, mis on ette nähtud 1,70 mm (0,067") või 2,54 mm (0,100") paksuste fleksotruki fotopolümeerplaatide kinnitamiseks etikettide trükkimisel.

Pehme vaht teeb sellest täiusliku lahenduse kombineeritud ja raster trükkimiseks.

- omadused
- Ülihästi survetugev vaht, erakordne taastusmäär tagab suurepärase trükk kvaliteedi
- Püsivad taastumisomadused võimaldavad teha mahukaid ja suure kiirukombineeritud trükitöid
- Väikesed paksustolerantsid tagavad trükkimise kiire ettevalmistuse ja vähendavad jäätmete hulka

### Liimi omadused

- Avatud küljel on tugev ühendus terasvõlli või hülsiga, et vältida plaadi liikumist
- Tugev ühendus plaadiga takistab serva irdumist või plaadi liikumist
- Mittesuurenev ühendusjõud lihtsustab ümberpaigutamist ning eeskätt plaadi ja teibi lahtivõtmist
- Väga sidus liimistruktuur ei jäta teibi eemaldamisel liimijääke

### Lisaomadused

- Struktuurne PP-kaitsekile väldib õhumullide teket plaadi kinnitamisel
- Punane märgistus tähistab pehmet vahtu

## Rakendused

tesa® 52017 Softprint Steel Master on 380 µm (15 mil) paksusklassiga kahepoolne vahtteip, mis on ette nähtud 1,70 mm (0,067") või 2,54 mm (0,100") paksuste fleksotruki fotopolümeerplaatide kinnitamiseks etikettide trükkimisel.

## Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

## Toote ehitus

- |                     |                              |                    |        |
|---------------------|------------------------------|--------------------|--------|
| • Põhimiku materjal | PE-vaht, kilega lamineeritud | • Kattepaberi tüüp | PP     |
| • Liimi tüüp        | rikastatud akrüül            | • Kogupaksus       | 430 µm |

## Omadused / jõudlusväärtused

- |             |        |               |     |
|-------------|--------|---------------|-----|
| • Kõvadus   | pehme  | • Paksusklass | 380 |
| • Logo värv | punane |               |     |



# tesa<sup>®</sup> Softprint 52017 Steel Master

Toote Teave

## Lahtiütlus

tesa<sup>®</sup> tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelvalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa<sup>®</sup> toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.



Antud toote värse teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=52017>